

# YSLY CY-JZ/OZ - YSLY CY-JB/OB

U<sub>0</sub>/U 300/500 V

Riferimento Normativo/Standard Reference: DIN VDE 0281 - DIN VDE 0295 - DIN VDE 0245



## DESCRIZIONE

Cavo multipolare con conduttori flessibili di rame rosso, per segnalamento e comando, isolati in PVC sotto guaina di PVC, con schermo a treccia di fili di rame stagnato.

Da utilizzarsi per collegamenti in posa fissa protetta; non adatto per impiego all'esterno.

YSLY OZ/JZ: anime nere numerate con (JZ) o senza (OZ) conduttore di protezione giallo/verde

YSLY OB/JB: anime colorate secondo sequenza data dalla normativa HD 308, con (JB) o senza (OB) conduttore di protezione giallo/verde.

## DESCRIPTION

Flexible multicore cable with plain copper flexible wire conductors, for signalling and control, PVC insulated with light PVC sheath, screened with tinned copper braid.

To be used for connections with fixed and protected installations; not to be used outdoor.

YSLY OZ/JZ: black numbered cores with (JZ) or without (OZ) yellow/green protection conductor.

YSLY OB/JB: coloured cores according to HD 308 with (JB) or without (OB) yellow/green protection conductor.

# YSLY SY-JZ/OZ - YSLY SY-JB/OB

U<sub>0</sub>/U 300/500 V

Riferimento Normativo/Standard Reference: DIN VDE 0281 - DIN VDE 0295 - DIN VDE 0245



## DESCRIZIONE

Cavo multipolare con conduttori flessibili di rame rosso, per segnalamento e comando isolati in PVC sotto guaina di PVC, con armatura a treccia di fili di acciaio.

Da utilizzarsi per collegamenti in posa fissa protetta; non adatto per impiego all'esterno.

YSLY OZ/JZ: anime nere numerate con (JZ) o senza (OZ) conduttore di protezione giallo/verde.

YSLY OB/JB: anime colorate secondo sequenza data dalla normativa HD308, con (JB) o senza (OB) conduttore di protezione giallo/verde.

## DESCRIPTION

Flexible multicore cable with plain copper flexible wire conductors, for signalling and control, PVC insulated with light PVC sheath, armoured with steel braid.

To be used for connections with fixed and protected installations; not to be used outdoor.

YSLY OZ/JZ: black numbered cores with (JZ) or without (OZ) yellow/green protection conductor.

YSLY OB/JB: coloured cores according to HD 308 with (JB) or without (OB) yellow/green protection conductor.

# HSLH-JZ/OZ - HSLCH-JZ/OZ

U<sub>0</sub>/U 300/500 V

Riferimento Normativo/Standard Reference: DIN EN 50266 - DIN EN 50267 - DIN EN 50268



## DESCRIZIONE

Cavo multipolare con conduttori flessibili di rame rosso, con isolante e guaina in mescola reticolata esente da alogeni; versione HSLCH con schermo a treccia di fili di rame stagnato.

Anime nere numerate con (JZ) o senza (OZ) conduttore di protezione giallo/verde.

## DESCRIPTION

Flexible multicore cable with plain copper flexible wire conductors, with insulation and sheath made of halogen-free cross-linked compound; version HSLCH screened with tinned copper braid.

Black numbered cores with (JZ) or without (OZ) yellow/green protection conductor.

**BALDASSARI**  
CAVI

