

Riferimento Normativo/Standard Reference

CEI 20-14
CEI 20-22 II
CEI EN 50267-2-1

DESCRIZIONE

Cavo per segnalamento e comando, isolato in PVC sotto guaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi.

Per impiego all'interno in locali secchi o bagnati, all'esterno per uso intermittente o temporaneo.
Non è ammessa la posa interrata anche se protetta.

DESCRIPTION

PVC insulated signalling and control cable with PVC sheath, not propagating fire with reduced corrosive gas emission.

*For indoor use in dry or wet environments and for temporary or intermittent use outdoor.
Not allowed for laying underground, even if protected.*

Revisione 06/2016

N1VV-R - N1VC7V-R

U₀/U 0,6/1 kV

Riferimento Normativo/Standard Reference

CEI UNEL 35754
CEI 20-14
CEI 20-22 II
CEI EN 50267-2-1

Certificato IMQ/IMQ Certificate: A1581 (valido solo per N1VV-R/Valid only for N1VV-R)

DESCRIZIONE

Cavo per energia con conduttori rigidi di rame rosso, isolati in PVC sotto guaina di PVC, con (C7) o senza schermo a nastri di rame rosso, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi.

Adatto per impiego in ambienti interni o esterni anche bagnati; posa fissa in aria, in tubo o canaletta, su murature e strutture metalliche o sospesa. Ammessa la posa interrata. (rif. CEI 20-67)

DESCRIPTION

Power cable with plain copper stranded wire conductors, PVC insulated with PVC sheath, with (C7) or without red copper tapes screen, not propagating fire with reduced corrosive gas emission.

Suitable to be used indoor or outdoor, even in wet environments; to be used for fixed laying free in air, in pipe, on walls and/or metal structures. Suitable also for laying underground. (ref. CEI 20-67)

Revisione 06/2016

